

产品 型号: DEN 400/SYSDEN 400



容量: 335/670 l/min(50Hz)
400/800 l/min(60Hz)

最大真空度: 680 mmHg

产品特性:

信赖性-----

以高品质的材质, 根据 ISO9001, CE 认证规定的品质管理, 自动化加工设备的计算机控制工程可以保证生产规格化且精密的产品。

真空作业中因停电停止了运转, 为了防止漏水, 在供应水管前端安装了止回阀, 所以安全。

舒适的环境-----

根据空气冷却, 在吸入管前端安装了分解组装简单的过滤器, 具有清洁功能。可以干净的管理, 使用了机械密封, 无漏水, 很安静, 无论在任何环境下都可以使用。

管理容易-----

简洁的构造, 空气冷却方式, 使用耐腐蚀性材质, 内设注水装备及清洁技能, 内设保护电动机用超负荷阻断机, 内设防止过热用温度开关, 考虑安全使用 DC24V 电源, 电源内设电变换技能, 内设防止漏水及节约水用止回阀等, 使用方便。

适用范围-----

在凸缘型电动机上直接设置真空泵风环和圆筒的直接联结, 构造简洁。利用冷却风扇的冷却方式, 小型、轻量。

本产品是牙科专用吸入泵 (Suction Pump) 特殊设计的很强的吸入力, 用 1 台泵可以同时 3~4 个诊疗椅 (Unit Chair) 上进行诊疗,

在设有更多诊疗椅的地方, 使用 SYSDEN 的话, 可以节省水和电, 非常经济, 无故障的负担。

技术资料			DEN-400	SYSDEN-400
排气量	50Hz	ι /min	335	670
	60Hz	ι /min	400	800
最大压力	mmHg		680	
规定电压/三项	50Hz	V	-	
	60Hz	V		
规定电压/单项	50Hz	V	220	
	60Hz	V		
电动机的规定电压/三项		KW	-	
电动机的规定电压/单项		KW	0.95	1.9
电动机的回转数	50Hz	min^{-1}	2850	
	60Hz	min^{-1}		
噪音		dB(A)	62	70
水蒸气最大容许量		mbar	-	-
水蒸气量		ι /h	-	-
运转温度（周边）		$^{\circ}\text{C}$	40	
密封水		ι /min	1.9	3.8
重量	50Hz	kg	20	
	60Hz	kg		



